

## EPOXY PUTTY

**Mã sản phẩm: 1003 (EP-14)**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------|
| <b>Loại sơn.....</b>             | Bột trét Epoxy hai thành phần, không dung môi, được chế tạo từ nhựa Epoxy kết hợp với chất đông cứng, bột titanium dioxide (TiO <sub>2</sub> ) và các chất độn đặc biệt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Sử dụng.....</b>              | Dùng để trét, trám vá các khuyết tật, lỗ rỗ, nứt gãy trên bề mặt: Bê tông, xi măng, sản phẩm FRP (nhựa cốt sợi thủy tinh), kim loại, và các bề mặt cơ khí.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Đặc tính.....</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Màng sơn cứng rắn, độ bám dính cao.</li> <li>2. Không co rút sau khi khô, không có lỗ kim, chỉ cần trét một lần là đạt độ phẳng yêu cầu.</li> <li>3. Chống mài mòn và chịu va đập rất tốt.</li> <li>4. Kháng nước, kiềm và dung môi xuất sắc.</li> </ol>                                                                                                                                        |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Thông số kỹ thuật .....</b>   | <table> <tr> <td>Màu sắc</td><td>: Vàng nhạt (chất chính: Trắng – chất đông cứng: vàng).</td></tr> <tr> <td>Thể tích chất rắn</td><td>: 100% (hỗn hợp).</td></tr> <tr> <td>Độ che phủ</td><td>: <math>\geq 5 \text{ m}^2/\text{L}</math>.</td></tr> <tr> <td>Độ nhớt (25°C)</td><td>: Dạng keo sệt (hỗn hợp).</td></tr> <tr> <td>Chịu nhiệt</td><td>: Liên tục: 93°C      Gián đoạn: 121°C.</td></tr> </table>                            | Màu sắc         | : Vàng nhạt (chất chính: Trắng – chất đông cứng: vàng). | Thể tích chất rắn | : 100% (hỗn hợp).                                            | Độ che phủ        | : $\geq 5 \text{ m}^2/\text{L}$ .  | Độ nhớt (25°C) | : Dạng keo sệt (hỗn hợp). | Chịu nhiệt | : Liên tục: 93°C      Gián đoạn: 121°C. |
| Màu sắc                          | : Vàng nhạt (chất chính: Trắng – chất đông cứng: vàng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| Thể tích chất rắn                | : 100% (hỗn hợp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| Độ che phủ                       | : $\geq 5 \text{ m}^2/\text{L}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| Độ nhớt (25°C)                   | : Dạng keo sệt (hỗn hợp).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| Chịu nhiệt                       | : Liên tục: 93°C      Gián đoạn: 121°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Hỗn hợp - Dung môi.....</b>   | <p>No.1005 Epoxy Thinner (SP-12).</p> <table> <tr> <td>Tỷ lệ pha loãng</td><td>: Không pha vào sơn, chỉ dùng để vệ sinh dụng cụ.</td></tr> <tr> <td>Tỷ lệ hỗn hợp</td><td>: Chất chính : Chất đông cứng = 50 : 50 ( theo trọng lượng).</td></tr> <tr> <td>Thời gian sử dụng</td><td>: 10 phút với 1 Kg hỗn hợp (25°C).</td></tr> </table>                                                                                                 | Tỷ lệ pha loãng | : Không pha vào sơn, chỉ dùng để vệ sinh dụng cụ.       | Tỷ lệ hỗn hợp     | : Chất chính : Chất đông cứng = 50 : 50 ( theo trọng lượng). | Thời gian sử dụng | : 10 phút với 1 Kg hỗn hợp (25°C). |                |                           |            |                                         |
| Tỷ lệ pha loãng                  | : Không pha vào sơn, chỉ dùng để vệ sinh dụng cụ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| Tỷ lệ hỗn hợp                    | : Chất chính : Chất đông cứng = 50 : 50 ( theo trọng lượng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| Thời gian sử dụng                | : 10 phút với 1 Kg hỗn hợp (25°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Phương pháp thi công ...</b>  | Bay trét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Thời gian khô .....</b>       | Sờ thấy khô: 1 giờ      Khô cứng: 4 giờ      Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Thời gian sơn lớp mới ...</b> | Tối thiểu 4 giờ      Tối đa 5 ngày (25°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Thời gian bảo quản .....</b>  | Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |
| <b>Lưu ý thi công.....</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều trước khi sử dụng.</li> <li>2. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối &gt; 85%, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn.</li> <li>3. Làm sạch dụng cụ ngay sau khi thi công để tránh sơn khô bám cứng.</li> <li>4. Thời gian thao tác ngắn, nên trộn lượng vừa đủ cho từng lần thi công.</li> </ol> |                 |                                                         |                   |                                                              |                   |                                    |                |                           |            |                                         |

**Ghi chú:** Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

[www.rainbowpaints.com.vn](http://www.rainbowpaints.com.vn)



**YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD**  
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai  
Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)