

THINNER FOR INORGANIC ZINC COATING

Mã sản phẩm: 1012 (SP-13)

- Loại sơn.....** Dung môi pha sơn được pha trộn từ dung môi thơm (Aromatic Solvent) và dung môi este (Ester Solvent) theo tỷ lệ tối ưu, chuyên dùng cho sơn vô cơ giàu kẽm (Inorganic Zinc Paint) vệ sinh thiết bị phun sơn.
- Đặc tính.....** Pha loãng các loại sơn vô cơ giàu kẽm để điều chỉnh độ nhớt phù hợp cho thi công bằng phun, cọ hoặc con lăn. Làm sạch thiết bị phun sơn, ống dẫn, súng phun và dụng cụ sau khi thi công sơn vô cơ kẽm.
- Thông số kỹ thuật**
- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Màu sắc | : Trong suốt, chất lỏng dễ bay hơi. |
| Tỷ trọng | : ≥ 0.85 Kg/L. |
| Trọng lượng | : 3.3 Kg/Gal. |
| Điểm bốc cháy | : 25°C (77°F). |
- Hỗn hợp - Dung môi.....** Tỷ lệ pha loãng : 5-20% (tùy theo độ nhớt yêu cầu).
- Bảo quản - An toàn** Bảo quản: Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ > 40°C.
An toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Không hít hơi dung môi trong thời gian dài. Khi sử dụng trong không gian kín, phải có hệ thống thông gió đầy đủ. Giữ xa nguồn nhiệt và tia lửa điện.
- Lưu ý thi công.....**
- Chỉ sử dụng cho sơn vô cơ giàu kẽm No.1011 (hoặc hệ sơn cùng gốc), không dùng pha cho sơn khác hệ.
 - Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ Bảng Dữ Liệu An Toàn (MSDS).
 - Có thể dùng để vệ sinh và làm sạch súng phun, thiết bị, đường ống.
 - Trong khi phun sơn, cần đảm bảo khu vực thông gió tốt, tránh hít phải hơi dung môi.
 - Không sử dụng gần nguồn lửa hoặc nhiệt cao.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

www.rainbowpaints.com.vn



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai
Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)