

## EPOXY CLEAR, SOLVENTLESS

Mã sản phẩm: 1014

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Loại sơn</b> .....            | Là sơn Epoxy hai thành phần không dung môi trong suốt, được cấu tạo từ nhựa Epoxy đặc biệt và chất đóng rắn chuyên dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sử dụng</b> .....             | Dùng làm sơn phủ trong suốt chống axit–kiềm cho tường xi măng, ống bê tông, sản phẩm bê tông, lớp lót bồn chứa và sàn nhà xưởng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Đặc tính</b> .....            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Màng sơn cứng chắc, độ bám dính cao.</li> <li>2. Khả năng chịu dầu, nước và nước biển xuất sắc.</li> <li>3. Chỉ cần một lớp sơn có thể đạt độ dày trên 200μ, không xuất hiện lỗ kim.</li> <li>4. Độ chịu mài mòn tốt.</li> <li>5. Kháng axit và kiềm rất vượt trội.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thông số kỹ thuật</b> .....   | <p>Màu sắc : Bán trong suốt.</p> <p>Hàm lượng rắn : ≥ 95% (hỗn hợp, không bay hơi).</p> <p>Độ dày màng sơn : Ướt: 225 μm Khô: 200 μm.</p> <p>Độ che phủ lý thuyết: 16.6 m<sup>2</sup>/Gal 4.4 m<sup>2</sup>/L 4.4 m<sup>2</sup>/Kg.</p> <p>Tỷ trọng : ≥ 1.0 Kg/L (hỗn hợp).</p> <p>Độ nhớt (25°C) : Dạng keo sệt (hỗn hợp).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Hỗn hợp - Dung môi</b> .....  | <p>No.1005 Epoxy Thinner (SP-12).</p> <p>Tỷ lệ pha loãng : Không pha vào sơn, chỉ dùng để vệ sinh dụng cụ.</p> <p>Tỷ lệ hỗn hợp : Chất chính : Chất đông cứng = 65 : 35 ( theo trọng lượng).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Phương pháp thi công</b> ...  | Bay trét, cọ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thời gian khô</b> .....       | Sờ thấy khô: 6 giờ Khô cứng: 18 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thời gian sơn lớp mới</b> ... | Tối thiểu 24 giờ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thời gian bảo quản</b> .....  | Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lưu ý thi công</b> .....      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều trước khi sử dụng.</li> <li>2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, bụi, rỉ sét và muối ăn mòn.</li> <li>3. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối &gt; 85%, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn.</li> <li>4. Làm sạch dụng cụ ngay sau khi thi công để tránh sơn khô bám cứng.</li> <li>5. Bề mặt tường hoặc sản phẩm xi măng phải được làm khô hoàn toàn trước khi thi công.</li> <li>6. Nếu thời gian giữa các lớp vượt quá quy định, cần mài nhám bề mặt để đảm bảo độ bám dính.</li> <li>7. Màng sơn có thể bị vàng nhẹ hoặc phấn hóa khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng bảo vệ (Tốt nhất nên thi công một lần, không chia làm hai đợt).</li> <li>8. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.</li> </ol> |

