

THINNER FOR INORGANIC SHOP PRIMER

Mã sản phẩm: 1019 (SP-14)

- Loại sơn**..... Dung môi pha loãng được pha trộn từ nhiều loại dung môi alcohol không độc hại, có khả năng bay hơi ổn định và khả năng hòa tan cao, chuyên dùng cho sơn lót vô cơ giàu kẽm dùng trong nhà máy (Inorganic Zinc Shop Primer).
- Đặc tính**..... Dùng để pha loãng sơn vô cơ giàu kẽm dùng cho nhà máy (Shop Primer). Dùng để làm sạch thiết bị phun sơn, súng phun, đường ống sau khi thi công.
- Thông số kỹ thuật**
- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Màu sắc | : Trong suốt, chất lỏng dễ bay hơi. |
| Tỷ trọng | : ≥ 0.79 Kg/L. |
| Trọng lượng | : 3.0 Kg/Gal. |
| Điểm bốc cháy | : 28°C(82.4°F). |
- Hỗn hợp - Dung môi**..... Tỷ lệ pha loãng : 1.5 - 20% (tùy theo độ nhớt yêu cầu).
- Bảo quản - An toàn**
- Bảo quản: Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- An toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Không hít hơi dung môi trong thời gian dài. Khi sử dụng trong không gian kín, phải có hệ thống thông gió đầy đủ. Giữ xa nguồn nhiệt và ngọn lửa.
- Lưu ý thi công**.....
1. Sản phẩm này chỉ dùng cho hệ sơn vô cơ giàu kẽm dùng trong nhà máy của hãng (Inorganic Zinc Shop Primer Series).
 2. Trước khi sử dụng, cần đọc kỹ Bảng Dữ liệu An toàn (MSDS).
 3. Có thể dùng để làm sạch thiết bị phun sơn và đường ống.
 4. Trong khi phun sơn, phải đảm bảo thông gió tốt, tránh hít phải hơi dung môi.
 5. Không sử dụng gần nguồn nhiệt, tia lửa hoặc ngọn lửa trần.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

www.rainbowpaints.com.vn



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai
Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)