

THINNER FOR GALVANIZING PAINT

Mã sản phẩm: 1069

- Loại sơn**..... Dung môi pha loãng được pha chế từ hỗn hợp các dung môi thơm, bay hơi nhanh và ổn định, dùng chuyên biệt cho sơn mạ kẽm hệ Epoxy hoặc Alkyd cao kẽm.
- Sử dụng**..... Dùng đặc biệt cho sơn mạ kẽm 1018HZ của hãng và vệ sinh thiết bị phun sơn sau thi công.
- Thông số kỹ thuật**
- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| Màu sắc | : Trong suốt, chất lỏng dễ bay hơi. |
| Tỷ trọng | : ≥ 0.87 Kg/L. |
| Trọng lượng | : 3.3 Kg/Gal. |
| Điểm bốc cháy | : 25°C(77°F). |
- Hỗn hợp - Dung môi**..... Tỷ lệ pha loãng : 5-20% (tùy theo độ nhớt yêu cầu).
- Thời gian bảo quản**
- Lưu ý thi công**
1. Dung môi pha loãng này chuyên dùng cho dòng sơn kẽm cao Yong Ji 1018HZ – vui lòng đọc kỹ SDS trước khi sử dụng.
 2. Dung môi này có thể dùng để vệ sinh thiết bị phun sơn.
 3. Khi phun sơn – vui lòng chú ý thông gió xung quanh.

