

POLYURETHANE THINNER

Mã sản phẩm: 736

- Loại sơn**..... Dung môi pha loãng tổng hợp, bao gồm hỗn hợp este và hydrocarbon thơm được tinh chế, được thiết kế đặc biệt cho hệ sơn Polyurethane (PU).
- Sử dụng**..... 1. Dung môi pha sơn: Dùng để điều chỉnh độ nhớt thích hợp khi thi công các loại sơn Polyurethane.
2. Dung môi rửa: Dùng để vệ sinh súng phun, dụng cụ thi công sau khi sử dụng sơn PU.
3. Phù hợp cho toàn bộ hệ sơn Polyurethane (No.711, 722, 727, 730, 731, 732, v.v.).
- Thông số kỹ thuật** Màu sắc : Trong suốt, lỏng dễ bay hơi.
Tỷ trọng : ≥ 0.85 Kg/L.
Điểm bốc cháy : 10°C (50°F).
- Thời gian bảo quản** Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
- Lưu ý an toàn**..... 1. Bảo quản ở nơi mát, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.
2. Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, hoặc ngọn lửa trần – nghiêm cấm hút thuốc trong khu vực sử dụng.
3. Tránh để dung môi tiếp xúc trực tiếp với mắt hoặc da.
4. Không xả dung môi ra môi trường, đặc biệt là nguồn nước.
5. Luôn đeo găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ khi sử dụng.
6. Trong trường hợp xảy ra cháy, di chuyển đến hướng ngược chiều gió và sử dụng bình CO_2 , bột khô hóa học hoặc bột chữa cháy gốc cồn để dập tắt.

