

WASH PRIMER THINNER

Mã sản phẩm: 913

- Loại sơn**..... Dung môi pha chế đặc biệt, là hỗn hợp các dung môi rượu (alcohol-based solvents) có độ tinh khiết cao, được dùng chuyên biệt cho sơn lót chống rỉ loại Wash Primer.
- Sử dụng**..... Dùng để pha loãng và điều chỉnh độ nhớt cho sơn lót chống rỉ No.908 Wash Primer (SP-01/SP-02) nhằm đạt độ phun và độ bám tối ưu.
- Thông số kỹ thuật**
- | | |
|---------------|---|
| Màu sắc | : Không màu, trong suốt, chất lỏng dễ bay hơi. |
| Tỷ trọng | : ≥ 0.75 Kg/L (Hỗn hợp sau khi pha). |
| Điểm bốc cháy | : $\geq 12^{\circ}\text{C}$ (53.6°F). |
- Phương pháp thi công** ...
1. Dùng để pha loãng sơn lót chống rỉ Wash Primer nhằm đạt độ phun, độ dàn trải và độ mịn bề mặt tốt nhất.
 2. Tỷ lệ pha loãng thông thường: 5–10% theo thể tích, tùy theo điều kiện thi công và phương pháp phun.
 3. Không dùng để pha với các loại sơn khác ngoài dòng sản phẩm Wash Primer.
- Thời gian bảo quản** Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.
- An toàn & lưu ý**
1. Bảo quản nơi thoáng khí, tránh nhiệt, tránh tĩnh điện, tuyệt đối không để gần nguồn lửa hoặc hút thuốc khi sử dụng.
 2. Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da. Nếu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế.
 3. Không xả dung môi thừa ra môi trường.
 4. Khi thao tác phải mặc đầy đủ đồ bảo hộ, bao gồm găng tay, kính và khẩu trang lọc hơi hữu cơ.
 5. Khi xảy ra cháy, sử dụng bình CO_2 , bột khô hoặc bọt chữa cháy cồn (alcohol foam) để dập lửa.
 6. Tránh hít phải hơi dung môi trong không gian kín — cần đảm bảo hệ thống thông gió hiệu quả khi sử dụng.



YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD

Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai

Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)