

SƠN MỜ MÀU TRẮNG
FLAT PAINT, WHITE

Mã sản phẩm: 2301

- Loại sơn** : Sơn mịn nội thất được chế tạo từ nhựa tổng hợp đặc biệt và bột Titan trắng
- Sử dụng** : Dùng cho khu vực sinh hoạt trên tàu thuyền, nhà ở, cửa hàng và các không gian nội thất khác.
- Đặc tính** :
1. Khô nhanh, độ bám dính cao.
2. Màng sơn mịn, bề mặt không bóng, cho cảm giác mềm mại.
3. Khả năng chống ẩm, chịu nước và nước muối rất tốt.
4. Màng sơn bền chắc, có khả năng chống mài mòn cao.
5. Dễ thi công.
- Thông số kỹ thuật** :
Màu sắc : Trắng
Độ bóng : Mờ (flat)
Hàm lượng không bay hơi : $\geq 60\%$
Độ dày màng sơn : Ướt: 100 μm Khô: 40 μm
Độ che phủ lý thuyết : 38.0 m^2/Gal 10.0 m^2/L 7.7 m^2/Kg
Hệ sơn đề nghị : Sơn lót: • 404 Sơn lót xi măng gốc dầu
• 410-1 Sơn lót xi măng gốc nước
Tỷ trọng : $\geq 1.3 \text{ Kg/L}$
Độ che phủ : $\geq 10 \text{ m}^2/\text{L}$
Độ nhớt (25°C) : 70 – 90 KU
- Hỗn hợp - Dung môi** : No.805 Chất pha loãng (OM-07)
Tỷ lệ pha loãng : 5 – 10% (không bao gồm rửa dụng cụ)
- Phương pháp thi công** : Phun, cọ, lăn
- Thời gian khô** : Sờ thấy khô: $\leq 1/2$ giờ Khô cứng: ≤ 3 giờ (25°C)
- Thời gian sơn lớp mới** : Tối thiểu 4 giờ
- Thời gian bảo quản** : Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.
- Lưu ý thi công** :
1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi, nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép.
2. Bề mặt cần thi công phải được làm sạch khỏi nước, dầu, bụi và tạp chất bám dính.
3. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

