

**DUNG MÔI SƠN EPOXY**  
**EPOXY THINNER**

**Mã sản phẩm: 1005 (SP-12)**

- Loại sơn** : Hỗn hợp dung môi của hydrocarbon thơm và các ester, alcohol.  
**Sử dụng** : Dung môi pha loãng và chất tẩy rửa chuyên dùng cho dòng sơn Epoxy.  
**Thông số kỹ thuật** : Màu sắc : Trong suốt, chất lỏng dễ bay hơi  
Tỷ trọng :  $\geq 0.85$  Kg/L  
**Thời gian bảo quản** : Tối thiểu 2 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.  
Điểm chớp cháy : 25°C (68°F)  
**Lưu ý** : 1. cất giữ trong khu vực thoáng mát và thông gió tốt.  
2. Tránh xa nguồn gây cháy – nghiêm cấm lửa, cấm hút thuốc.  
3. Tránh tiếp xúc với mắt.  
4. Tránh phát tán ra môi trường.  
5. Phải mang đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân.  
6. Khi có sự cố phải đứng ở hướng đầu gió, dùng bình CO<sub>2</sub>, bột khô hóa học hoặc bột cặn để chữa cháy.

SƠN  
RAINBOW  
虹牌油漆



**YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD**

Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)