

SƠN LÓT EPOXY HỢP KIM (MÀNG DÀY)

EPOXY HIGH BUILT ALLOY PRIMER

Mã sản phẩm: 1020HB

Loại sơn	: Sơn lót chuyên dụng cho hợp kim hai thành phần được tinh chế từ nhựa epoxy và chất đông cứng, phối hợp với bột màu đặc biệt.		
Sử dụng	: Sơn lót bám dính dùng cho các vật liệu sau khi được xử lý làm sạch: vật liệu mạ kẽm, tấm nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ và gạch men.		
Đặc tính	: 1. Khô nhanh, độ bám dính cực mạnh. 2. Độ bám dính trên vật liệu mạ kẽm, tấm nhôm, thép không gỉ và gạch men cực mạnh. 3. Khả năng chống ăn mòn và chịu mài mòn ưu việt. 4. Màng sơn không bị lão hóa sau khi phơi ngoài trời nửa năm.		
Thông số kỹ thuật	: Màu sắc : Vàng lục, xám Độ bóng : Mờ Hàm lượng không bay hơi : ≥ 69% (hỗn hợp) Độ dày màng sơn : Ướt: 142 μm		

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

